

RIVA SELEGG — SELECTORAS ELECTRÓNICAS

Especificaciones técnicas · Modelos E6, E10, E12, E14 y E18

Especificación	E6	E10	E12	E14	E18
Velocidad	6.000 huevos/hora	10.000 huevos/hora	12.000 huevos/hora	14.000 huevos/hora	18.000 huevos/hora
Versiones disponibles	4	4	4	4	4
Número de operadores necesarios	2/3	3	3/4	3/4	3/4
Cinta de entrada motorizada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de desbordamiento de entrada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Transportador de rodillos de entrada	2 filas de rodillos	4 filas de rodillos	5 filas de rodillos	5 filas de rodillos	6 filas de rodillos
Cabina de ovoscopia	A SOLICITUD	A SOLICITUD	Sí	Sí	Sí
Categorías de peso	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD
Soportes y puente portacartones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Impresora	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD
Peeco	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD
Predisposición para transportador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Líneas de embalaje	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD
Sistema de cierre de cajas	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD	A SOLICITUD
Aplicación descargable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interfaces	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN
Alimentación eléctrica	Trifásica 400 V, 50 Hz	Trifásica 400 V, 50 Hz	Trifásica 400 V, 50 Hz	Trifásica 400 V, 50 Hz	Trifásica 400 V, 50 Hz

Ficha técnica preparada a partir de la especificación original en italiano.